KRYLUX14/27-SS4XX360

- Modelo de lámpara led de tan sólo 3,8W miniatura.
- Similar a 35W de una halógena convencional.
- Alta eficiencia lumínica por vatio consumido.
- Expectativa de vida del led superior a 35.000 horas.
- Unidad de led TRI-CHIP de alto rendimiento con encapsulado SMT 5050.
- Difusor 360º sin efecto multisombra.

Especificaciones:	KRYLUX14-SS4BC360 KRYLUX27-SS4BC360	KRYLUX14-SS4BF360 KRYLUX27-SS4BF360
Tensión de alimentación	230 VAC	230 VAC
Dimensiones	Ø 31 x 63 mm.	Ø 31 x 63 mm.
Base de conexión	E27-E14	E27-E14
Consumo potencia	3,8 W	3,8
Ángulo de apertura	360º	360º
Temperatura de color*	3000K±15%	6000K±15%
Unidad de led emisor: Cantidad Tipo Luminosidad	Epistar 10x23mil 24 5050-TRI-CHIP 15-18 Lm	Epistar 10x23mil 24 5050-TRI-CHIP 15-18 Lm
Flujo luminosidad	280 Lm	280 Lm
Equivalencia en halógena	35-40W	35-40
Expectativa de vida del led	<35.000hrs	<35.000hrs
Índice: IRC	>80	>80

* Modelos en otros colores (rojo, azul, verde, ámbar) solicite bajo demanda.