XZENA10-MAX-Bx-50(D) Especificaciones

- Modelo de lámpara LED de alto rendimiento equivalente a 9W para uso profesional.
- E27 similar a 75W de una bombilla incandescente.
- Máxima eficiencia lumínica por vatio consumido.
- Expectativa de vida del LED superior a 35.000 horas.
- Unidad del LED de alto rendimiento con encapsulado LED con tecnología COB.
- Lente poliédrica rasterizada sin efecto multisombra.
- Estructura de aluminio de máximo nivel de refrigeración con pintura refrigerante de alto rendimiento que reduce 8ºC la temperatura de funcionamiento.
- Disponible en modelo dimeable (D).
- Estanqueidad IP41.

ESPECIFICACIONES

Physical	Referencia	XZENA10-7M-Bx-60(D)		
	Dimensiones	Φ 50 x H58mm		
	Peso	70 g		
	Estructura	Alumínio Tensile lacado 6063		
	Casquillo	GU10		
	Aplicación	Profesional, hostelería y comercios		
Electric	Voltaje de entrada	220-240VAC		
	Potencia	7.0±0.5W		
	Factor de potencia	>0.75		
	Emisor de luz	Taiwan S Made		
	LED	COB LED		
	Temperatura de trabajo	-20~60ºC		
Optical	Color	Blanco Frío (BF)	Blanco Natural (BN)	Blanco Cálido (BC)
	Lúmenes	±700lm	±700lm	±625lm
	Luminosidad	102m/W	102lm /W	94lm /W
	Temperatura de color	±6000 K	±4000 K	±3000 K
	Ángulo de apertura (xxº)	50°		
	CRI	>83	>83	>83